



دهانات الجوهرة
ALJAWHARA PAINTS

الجوهرة مشاشكو

ALJAWHARA MASHASHCO

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA



Description:

- A high quality, traditional, heritage-looking, clay-based decorative paint. It is manufactured using acrylic emulsion. It adds a wonderful beauty to interior and exterior surfaces. It has a traditional, heritage-inspired aesthetic character and shape inspired by the ancient past

Usage:

- It is used on all cement surfaces and gypsum board surfaces and for interior and exterior applications

Properties:

- It has the shape of a traditional heritage decoration
- High resistance to various weather conditions
- Excellent adhesion strength
- Can be shaped as desired

time:

- Surface dryness: 2 hours (depending on weather conditions and application thickness)
- Complete dryness: 10 hours
- Specific gravity : 1.7 gm/cm³
- tools : Rubber gloves
- dilution : with water
- dilution % : 5%
- Coverage : Approx. 6 m³/25 Kgs
- Dry layer thickness : 200-300microns

Applications:

Interior :

- Paint one layer of the base "Al-Jawhara Prime Interior" and leave it until it dries completely
- Mix the paint with the straw fibers inside the barrel
- Paint one layer of "Al-Jawhara Mishashko"
- Shape the desired appearance as desired

Exterior :

- Paint one layer of the base "Al-Jawhara Prime Exterior" and leave it until it dries completely
- Mix the paint with the straw fibers inside the barrel
- Paint one layer of "Al-Jawhara Mishashko"
- Shape the desired appearance as desired

الوصف:

- دهان ديكوري طيني بمظهر تراثي تقليدي ذو جودة عالية. يعتمد في تصنيعه على المستحلب الاكريليك. ويضفي جمالا رائعا على الاسطح الداخلية والخارجية. ولها طابع وشكل جمالي تراثي تقليدي مستوحى من التراث الماضي العتيق.

الاستخدام:

- يستخدم على جميع الاسطح الاسمنتية و سطح الجبس بورد وللتطبيقات الداخلية والخارجية.

الخصائص:

- له شكل ديكور التراث العريق
- مقاومة عالية لمختلف الظروف الجوية
- قوة التصاق ممتازة
- يمكن تشكيله حسب الرغبة
- الجفاف السطحي: ساعتان (على حسب الظروف الجوية والتطبيق)
- الجفاف التام: 10 ساعات
- الكثافة: 1.7 جم / سم³
- الأدوات: كفوف مطاطية
- التخفيف: بالماء
- نسبة التخفيف: 5%
- التغطية: حوالي 6م³ / للبراميل 25 كيلو
- سمك الطبقة الخافة: 200-300 ميكرون

التطبيقات:

الداخلية:

- طلاء طبقة واحدة من الاساس "الجوهرة برايم داخلي" وتركه حتى يجف تماما
- خلط الطلاء مع الالياف القش الموجوده داخل البرميل
- طلاء طبقة واحدة من "الجوهرة مشاشكو"
- تشكيل المظهر المطلوب حسب الرغبة

الخارجية:-

- طلاء طبقة واحد من الاساس "الجوهرة برايم خارجي" وتركه حتى يجف تماما
- خلط الطلاء مع الالياف القش الموجوده داخل البرميل
- طلاء طبقة واحدة من "الجوهرة مشاشكو"
- تشكيل المظهر المطلوب حسب الرغبة



الجوهرة مشاشكو

ALJAWHARA MASHASHCO

شركة الكيماوية للتشكيلات الملونة
Chemical Company For Colour Assortement LTD.

info@aljawharapaints.com
Customer service 920000008

www.aljawharapaints.com
خدمة العملاء 920000008

   Aljawhara Paints

 920000008

 www.aljawharapaints.com